

# lead.forceDeleteAttrs() и lead.forceDeleteAttr()

## Принудительное удаление переменных лида из БД

```
lead.forceDeleteJsonAttrs(string|object|array|null $attrs, ?int $ticketId = null,
    $scriptRequestParams = [], bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.forceDeleteJsonAttr(string|object|array|null $attrs, ?int $ticketId = null,
    $scriptRequestParams = [], bool $isSuppressTriggers = false)
```

### Описание:

Удаляет переменную из бота и БД.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
attrs	string object array null	Строка, представляющая собой список названий переменных (разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив
ticketId	?int	Передаёт ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления переменной
scriptRequestParams	object	Передаёт дополнительный параметры в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления переменной

isSuppressTriggers	bool	Не мягкое удаление. Если передано true, то переменная будет удалена из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается
--------------------	------	---

## Возвращает:

**self** - подтверждение удаления переменной.

## Пример:

```
lead.forceDeleteAttrs(' var1, var2, var3' );
```

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:14:21

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56