

lead.forceDeleteJsonAttrs() и lead.forceDeleteJsonAttr()

Принудительное удаление json-переменных лида из БД

```
lead.forceDeleteJsonAttrs(string|object|array|null $attrs, ?int $ticketId = null,
$scriptRequestParams = [], bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.forceDeleteJsonAttr(string|object|array|null $attrs, ?int $ticketId = null,
$scriptRequestParams = [], bool $isSuppressTriggers = false)
```

Описание:

Удаляет json переменную из бота и БД.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
attrs	string object array null	Строка, представляющая собой список названий переменных (разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив
ticketId	?int	Передает ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления переменной
scriptRequestParams	object	Передает дополнительный параметры в запускаемый триггер , который подписан на событие изменения/удаления переменной

isSuppressTriggers	bool	Не мягкое удаление. Если передано true, то переменная будет удалена из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается
--------------------	------	---

Возвращает:

self - подтверждение удаления переменной.

Пример:

```
lead.forceDeleteJsonAttrs(' json_var1, json_var2, json_var3');
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:15:43

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56