

# lead.getAllData()

## Получить все данные лида

```
lead.getAllData()
```

### Описание:

Возвращает все данные лида.

### Возвращает:

**array** - значение данных лида в формате массива:

- **id** - id лида;
- **name** - имя лида;
- **identification** - внешний id лида;
- **identification\_entity** - внешний id сущности;
- **person\_id** - id персоны лида;
- **manager\_id** - id менеджера привязанного к лиду;
- **bot\_id** - id бота лида;
- **channel\_id** - id канала лида;
- **lang\_code** - код языка;
- **status\_id** - id статуса лида;
- **extra**
  - **last\_message\_payload**
    - **identification** - id последнего сообщения;
    - **event\_name** - код события, например, user\_uttered, когда последнее сообщение - ответ пользователя;
    - **text** - текст последнего сообщения;
    - **payload** - данные последнего сообщения;
    - **timestamp** - время отправки;
    - **session\_id** - id сессии;
    - **socket\_id** - id сокета;
- **is\_mute** - включен ли бот для лида;
- **last\_message\_date** - дата последнего сообщения;
- **active\_nlp\_integration\_id** - id активной NLP интеграции;
- **last\_activity** - время последней активности;
- **last\_response** - код последнего ответа;
- **messenger** - id мессенджера;

- **bot\_debug\_level** - уровень отладки бота;
- **created\_at** - время создания;
- **updated\_at** - время обновления;
- **dialog\_id** - id диалога;
- **unread\_count** - количество непрочитанных оператором сообщений;
- **last\_message** - последнее сообщение;
- **last\_message\_botlog\_id** - id последнего сообщения в логе.

## Пример:

```
let extra = lead.getAllData();
```

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 4 March 2025 09:23:36

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 09:46:22