lead.getData()

Получить значение данных лида

lead.getData(string \$key)

Описание:

Возвращает значение данных сущности лида по ключу.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ данных лида

В качестве ключа можно указать:

- id id лида;
- **name** имя лида;
- identification внешний id лида;
- identification entity внешний id сущности;
- person id id персоны лида;
- manager id id менеджера привязанного к лиду;
- **bot id** id бота лида;
- channel id id канала лида;
- lang code код языка;
- status_id id статуса лида;
- extra
 - o last message payload
 - identification id последнего сообщения;
 - **event_name** код события, например, user_uttered, когда последнее сообщение ответ пользователя;
 - **text** текст последнего сообщения;
 - payload данные последнего сообщения;
 - timestamp время отправки;
 - ∘ session id id сессии;
 - socket_id id сокета;
- is_mute включен ли бот для лида;

- last_message_date дата последнего сообщения;
- active_nlp_integration_id id активной NLP интеграции;
- last_activity время последней активности;
- last response код последнего ответа;
- messenger id мессенджера;
- bot_debug_level уровень отладки бота;
- created at время создания;
- updated at время обновления;
- dialog id id диалога;
- unread_count количество непрочитанных оператором сообщений;
- last message последнее сообщение;
- last_message_botlog_id id последнего сообщения в логе.

Возвращает:

mixed - значение данных лида в формате, в котором они находятся в сущности

или

null - если таких данных не существует.

Пример:

let extra = lead.getData('extra');

Версия #4

Ирина Петрова создал 20 June 2023 10:40:44 Ирина Петрова обновил 4 March 2025 09:51:50