

personQueues.find()

Найти очередь исполнителей

```
personQueues.find($where, bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанным значениям.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
where	array	Параметр по которому будет проверяться соответствие с найденными очередями
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
----------	-------	-----------------------

Получение id	<ul style="list-style-type: none"> • .id • .getId() 	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"> • .code • .getCode() 	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> • .is_enabled • .getIsEnabled() 	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> • .title • .getTitle() 	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> • .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> • .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> • .reload() 	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> • .isSameTitle(\$title) 	bool

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:00

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56