

personQueues.findAllByNames()

Найти очереди исполнителей по наименованию

```
personQueues.findAllByNames($names, bool $isEnabled = null, string $findNameOperator = 'IN',  
bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Возвращает очереди исполнителей по наименованию.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
names	string	Наименование очереди исполнителей
isEnabled	bool	Активна или нет
findNameOperator	string	Найти имя оператора
isReturnCollection	bool	Вернуть коллекцию

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - коллекция записей из таблицы очередей.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">• .id• .getId()	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none">• .code• .getCode()	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none">• .is_enabled• .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none">• .title• .getTitle()	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none">• .created_at• .createdAt• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none">• .updated_at• .updatedAt• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none">• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none">• .isSameTitle(\$title)	bool

Версия #1

Ирина Петрова создал 17 March 2025 09:41:27

Ирина Петрова обновил 17 March 2025 09:47:30