

personQueues.findByCode()

Найти очередь исполнителей по коду

```
personQueues.findByCode(string $code, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = '=')
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному коду.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
code	string	Код очереди
isEnabled	bool	Активность очереди
findCodeOperator	string	Оператор кода, по умолчанию '='

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Пример:

```
let personQueue = personQueues.findByCode('хоккей');  
let personQueueId = personQueue.id;
```

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
----------	-------	-----------------------

Получение id	<ul style="list-style-type: none"> • .id • .getId() 	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"> • .code • .getCode() 	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> • .is_enabled • .getIsEnabled() 	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> • .title • .getTitle() 	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> • .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> • .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> • .reload() 	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> • .isSameTitle(\$title) 	bool

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:55:23

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:55