

# personQueues.findById()

## Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string| int| null $id)
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues.

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none"><li>.id</li><li>.getId()</li></ul>	<b>int</b>
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"><li>.code</li><li>.getCode()</li></ul>	<b>string</b>

Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.is_enabled</code></li> <li>• <code>.getIsEnabled()</code></li> </ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.title</code></li> <li>• <code>.getTitle()</code></li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.created_at</code></li> <li>• <code>.createdAt</code></li> <li>• <code>.getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> <li>• <code>.createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.updated_at</code></li> <li>• <code>.updatedAt</code></li> <li>• <code>.getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> <li>• <code>.updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> </ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.reload()</code></li> </ul>	<b>bool</b>
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.isSameTitle(\$title)</code></li> </ul>	<b>bool</b>

Версия #3

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:28

Ирина Петрова обновил 17 March 2025 09:47:33