

# personQueues.findById()

## Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string| int| null $id)
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues.

### Пример:

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none"><li>.id</li><li>.getId()</li></ul>	<b>int</b>

Получение кода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .code</li> <li>• .getCode()</li> </ul>	<b>string</b>
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .is_enabled</li> <li>• .getIsEnabled()</li> </ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .title</li> <li>• .getTitle()</li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .created_at</li> <li>• .createdAt</li> <li>• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> <li>• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .updated_at</li> <li>• .updatedAt</li> <li>• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> <li>• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .reload()</li> </ul>	<b>bool</b>
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .isSameTitle(\$title)</li> </ul>	<b>bool</b>

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:28

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56