

personQueues.findById()

Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string| int| null $id)
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">• .id• .getId()	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none">• .code• .getCode()	string

Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.is_enabled</code> • <code>.getIsEnabled()</code> 	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.title</code> • <code>.getTitle()</code> 	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.created_at</code> • <code>.createdAt</code> • <code>.getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> • <code>.createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> 	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.updated_at</code> • <code>.updatedAt</code> • <code>.getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> • <code>.updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> 	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.reload()</code> 	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.isSameTitle(\$title)</code> 	bool

Версия #3

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:28

Ирина Петрова обновил 17 March 2025 09:47:33