

personQueues.findByName()

Найти очередь исполнителей по наименованию

```
personQueues.findByName(string $name, bool $isEnabled = null)
```

Описание:

Возвращает очередь исполнителей по наименованию.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
name	string	Наименование очереди исполнителей
isEnabled	bool	Активна или нет

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">.id.getId()	int

Получение кода	<ul style="list-style-type: none">• .code• .getCode()	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none">• .is_enabled• .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none">• .title• .getTitle()	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none">• .created_at• .createdAt• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none">• .updated_at• .updatedAt• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none">• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none">• .isSameTitle(\$title)	bool