

# person.setData()

## Установить поле персоны

```
person.setData(string $key, $value)
```

### Описание:

Заполняет указанное поле персоны лида указанным значением.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ наименование поля
value	mixed	Значение вводимое в поле

В качестве ключа можно указать:

- **id** - id персоны;
- **business\_id** - id бизнеса;
- **bot\_id** - id бота;
- **person\_role\_id** - id роли;
- **is\_external** - значение поля **Сотрудник/Клиент**;
- **user\_id** - id пользователя;
- **firstname** - имя;
- **lastname** - фамилия;
- **middlename** - отчество;
- **email** - адрес электронной почты;
- **phone** - номер телефона;
- **organization\_name** - название организации;
- **organization\_address** - адрес организации;
- **comment** - комментарий;
- **created\_at** - дата создания;
- **updated\_at** - дата последнего редактирования;
- **deleted\_at** - дата удаления;
- все системные поля персоны (по английски).

## Возвращает:

**self** - значение отредактированного поля в соответствующем формате.

## Пример:

```
person.setData('email', 'user@mail.ru');
```

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 13:05:03

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56