

ticketStatuses.find()

Поиск статусов

```
ticketStatuses.find(array|object|null $where, bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит статусы соответствующие указанным данным.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
where	array object null	Параметр по которому будет проверяться соответствие с найденными статусами
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

?ScriptTicketStatus - v8 обертка над моделью

или

Collection - данные статусов в виде коллекции.

Пример:

```
let statuses = ticketStatuses.find(['name', 'like', 'СТАТУС']);
lead.setAttr('6_found_ticket_statuses_count', statuses.length);

let collection = ticketStatuses.find(['name', 'like', 'СТАТУС'], true);
status = collection.last();
status = status['_object'] ? status['_object'] : null;
lead.setAttr('7_status_from_collection', status ? status.name : null);
```

Атрибуты и методы ScriptTicketStatus

После получения **ScriptTicketStatus** над ним можно работать с помощью следующих методов для получения необходимых значений:

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение элемента	<ul style="list-style-type: none">• .last()• .first()• .where()	?string
Обновление	<ul style="list-style-type: none">• .reload()	bool
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none">• created_at• createdAt• getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string• createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	?string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none">• updated_at• updatedAt• getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string• updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	?string
Получение даты удаления	<ul style="list-style-type: none">• deleted_at• deletedAt• getDeletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string• deletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	?string

