

# ticketStatuses.find()

## Поиск статусов

```
ticketStatuses.find(array|object|null $where, bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит статусы соответствующие указанным данным.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
where	array object null	Параметр по которому будет проверяться соответствие с найденными статусами
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

### Возвращает:

**?ScriptTicketStatus** - v8 обертка над моделью

или

**Collection** - данные статусов в виде коллекции.

### Пример:

```
let statuses = ticketStatuses.find([[ 'name', 'like', 'СТАТУС' ]]);
lead.setAttr('6_found_ticket_statuses_count', statuses.length);

let collection = ticketStatuses.find([[ 'name', 'like', 'СТАТУС' ]], true);
status = collection.last();
status = status['_object'] ? status['_object'] : null;
lead.setAttr('7_status_from_collection', status ? status.name : null);
```

# Атрибуты и методы ScriptTicketStatus

После получения **ScriptTicketStatus** над ним можно работать с помощью следующих методов для получения необходимых значений:

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение элемента	<ul style="list-style-type: none"><li>• .last()</li><li>• .first()</li><li>• .where()</li></ul>	<b>?string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"><li>• .reload()</li></ul>	<b>bool</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"><li>• created_at</li><li>• createdAt</li><li>• getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</li><li>• createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>?string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"><li>• updated_at</li><li>• updatedAt</li><li>• getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</li><li>• updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>?string</b>
Получение даты удаления	<ul style="list-style-type: none"><li>• deleted_at</li><li>• deletedAt</li><li>• getDeletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</li><li>• deletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>?string</b>

