

ticketStatuses.findById()

Поиск статуса по ID

```
ticketStatuses.findById(string| int| null $id)
```

Описание:

Находит статус соответствующий указанному id.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID статуса заявки

Возвращает:

?ScriptTicketStatus - v8 обертка над моделью

Пример:

```
let status = ticketStatuses.findById(1095);
lead.setAttr('2_found_ticket_status_by_id', status ? status.id : null);
```

Атрибуты и методы ScriptTicketStatus

После получения **ScriptTicketStatus** над ним можно работать с помощью следующих методов для получения необходимых значений:

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение элемента	<ul style="list-style-type: none">• .last()• .first()• .where()	?string

Обновление	<ul style="list-style-type: none"> • .reload() 	bool
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> • created_at • createdAt • getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string • createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	?string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> • updated_at • updatedAt • getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string • updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	?string
Получение даты удаления	<ul style="list-style-type: none"> • deleted_at • deletedAt • getDeletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string • deletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	?string

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:47:52

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56