

# ticketStatuses.findByName()

## Поиск статуса по имени

```
ticketStatuses.findByName(string $name)
```

### Описание:

Находит статус соответствующий указанному имени.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
name	string	Имя статуса заявки

### Возвращает:

**?ScriptTicketStatus** - v8 обертка над моделью.

### Пример:

```
let status = ticketStatuses.findByName('статус 1');
lead.setAttr('0_found_ticket_status_by_name', status ? status.id : null);
```

## Атрибуты и методы ScriptTicketStatus

После получения **ScriptTicketStatus** над ним можно работать с помощью следующих методов для получения необходимых значений:

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение элемента	<ul style="list-style-type: none"><li>.last()</li><li>.first()</li><li>.where()</li></ul>	<b>?string</b>

Обновление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .reload()</li> </ul>	<b>bool</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• created_at</li> <li>• createdAt</li> <li>• getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</li> <li>• createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>?string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• updated_at</li> <li>• updatedAt</li> <li>• getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</li> <li>• updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>?string</b>
Получение даты удаления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deleted_at</li> <li>• deletedAt</li> <li>• getDeletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</li> <li>• deletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>?string</b>

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:48:18

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56