

Документация по Notifier

Модуль **Notifier** предназначен для отправки уведомлений в Telegram-чаты, например, о событиях, ошибках или статусах работы системы. Используется для оперативного информирования администраторов и команд.

Конфигурация

- **chat_ids** — объект с идентификаторами чатов, берётся из атрибута

```
plg_notifier_chat_ids:
```

- Пример: `{ "default": -123456789, "admins": -987654321 }`

Методы

sendToTelegramChat(message, jsonParams, groupCode, type)

Отправляет сообщение в указанный Telegram-чат.

Параметры

Имя	Тип	Описание
message	String	Текст сообщения (обязательно)
jsonParams	Object	Дополнительные параметры, выводятся как JSON-блок (опционально)
groupCode	String	Код группы чата, например "default", "admins" (по умолчанию "default")
type	String	Тип сообщения: "info", "success", "warning", "error", "debug" (по умолчанию "info")

Возвращает

Boolean — `true` если успешно, `false` если ошибка.

Пример:

```
Notifier.sendToTelegramChat(  
  "Выполнена операция",  
  { user: "admin", status: "ok" },  
  "admins",  
  "success"  
)
```

Формат сообщения

- В начале сообщения добавляется иконка по типу:
 - info: **i**
 - success: `☑`
 - warning: `⚠`
 - error: `❌`
 - debug: `🐞`
- Если переданы параметры, они выводятся в виде форматированного JSON-блока.
- Используется Markdown для форматирования.

Обработка ошибок

- Если сообщение пустое или не строка — возвращает `false` и пишет ошибку в лог.
- Если группа чата не найдена — возвращает `false` и пишет ошибку в лог.
- Если ошибка при отправке — возвращает `false` и пишет ошибку в лог.

Быстрый старт

1. Настройте атрибут `plg_notifier_chat_ids` с нужными чатами.
2. Все уведомления из плагинов LLM уже приходят в ваш чат.
3. Или вручную используйте `Notifier.sendToTelegramChat()` для отправки уведомлений.

Версия #1

Павел Борисов создал 6 November 2025 11:25:57

Павел Борисов обновил 11 November 2025 09:34:23