

# item.getDateFormattedString()

## Получить форматированную дату из произвольной строки

```
item.getDateFormattedString(string $date, string $toFormat = 'Y-m-d H:i:s', string|null $fromFormat = 'Y-m-d H:i:s', string|null $toTimeZone = null, string|null $fromTimeZone = null)
```

### Описание:

Меняет формат введенной даты.

### Атрибуты:

| Имя          | Тип         | Описание   |
|--------------|-------------|--|
| date         | string      | Дата   |
| toFormat     | string      | Формат даты в ответе, например: 'Y-m-d H:i:s'<br>(Y - год;<br>m - месяц;<br>d - день;<br>H - часы;<br>i - минуты;<br>s - секунды.) |
| fromFormat   | string null | Формат даты в запросе  |
| toTimeZone   | string null | Часовой пояс в ответе  |
| fromTimeZone | string null | Часовой пояс в запросе   |

Возвращает:

**string** -

или

**null** - если дата не требует форматирования.

Пример:

```
var date = item.getDateFormattedString(' 2022-02-01 12', ' d-m- Y H: i: s', ' Y-m-d H', ' UTC',  
' +3' );
```

Возвращает 01-02-2022 09:00:00

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 13 July 2023 08:32:05

Ирина Петрова обновил 5 February 2024 13:55:17