

lead.addTags() и lead.addTag()

Добавление тэгов лида

```
lead.addTags(string|object|array|null $tags, ?int $ticketId = null, $scriptRequestParams = [],  
bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.addTag(string|object|array|null $tags, ?int $ticketId = null, $scriptRequestParams = [],  
bool $isSuppressTriggers = false)
```

Описание:

Добавляет тэг в бот.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
tags	string object array null	Строка, представляющая собой список названий тэгов(разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив
ticketId	?int	Передаёт ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления тэга
scriptRequestParams	object	Передаёт дополнительный параметры в запускаемый триггер , который подписан на событие изменения/удаления тэга

isSuppressTriggers	bool	Не мягкое удаление. Если передано true, то тэг будет удален из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается
--------------------	------	---

Возвращает:

self - наименование созданного тэга.

Пример:

```
lead.addTags('new_tag', null, {"some_key": "some_value"});
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:33:58

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56