

# lead.deleteTags() и lead.deleteTag()

## Удаление тэгов лида

```
lead.deleteTags(string|object|array|null $tags, ?int $ticketId = null, $scriptRequestParams = [], bool $isForceDelete = false, bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.deleteTag(string|object|array|null $tags, ?int $ticketId = null, $scriptRequestParams = [], bool $isForceDelete = false, bool $isSuppressTriggers = false)
```

### Описание:

Удаляет тэг из бота.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
tags	string object array null	Строка, представляющая собой список названий тэгов (разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив
ticketId	?int	Передаёт ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления тэга
scriptRequestParams	object	Передаёт дополнительный параметры в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления тэга

isForceDelete	bool	Подавить запуск триггеров или нет, т.е. если передать true, и есть триггер подписанный на событие изменения/удаления тэга то он не будет запущен.
isSuppressTriggers	bool	Не мягкое удаление. Если передано true, то тэг будет удален из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается

## Возвращает:

**self** - подтверждение удаления тэга.

## Пример:

```
lead.deleteTags('TAG_111, tag_222 , tag_333', null, null, true);
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:34:29

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56