

personQueues.findById()

Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string| int| null $id)
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">• .id• .getId()	int

Получение кода	<ul style="list-style-type: none"> • .code • .getCode() 	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> • .is_enabled • .getIsEnabled() 	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> • .title • .getTitle() 	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> • .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> • .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) 	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> • .reload() 	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> • .isSameTitle(\$title) 	bool

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:28

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56